



敷料散布機

# サイド スプレッター

*Side Spreader*

OSM-180・OSM-100

- オーガ方式を採用しているので「戻り堆肥」の散布もOK！
- 敷料の積み込みはバケット本体が倒れるのですくって積み込む事ができます。
- トラクターの3点リンク、ショベルのフロントローダーにも装着可能です。（OSM-180）

## OSM-180 散布状況



### ■ 油圧駆動のためPTOは不要です

すべてトラクターの外部油圧で駆動されるので、トラクターの外部油圧のレバーで操作できます。

### ■ 両側排出が可能です

外部油圧で操作されるので排出コンベアの回転方向を変えることで、左右どちらにも排出できます。

### ■ 散布中は、ホコリを最小限に

ホコリを抑えながら短時間で作業を終わらせることができます。時間の節約にもなります。

### ■ OSM-180 と OSM-100 の2タイプ

OSM-180(1.8m<sup>3</sup>タイプ)は、90PS以上の大きなトラクターに、OSM-100(1.0m<sup>3</sup>タイプ)は40PS以上の小さなトラクターに対応。また、OSM-180はフロントアタッチを装着することによりショベルにも使用可能です。

## OSM-100 散布状況



## 散布後



型式	積載量	全長	全幅	全高	重量	装着方法	トラクター馬力
OSM-180	1.8m <sup>3</sup>	2320mm	2110mm	1170mm	780kg	3点リンク/フロントアタッチ	90PS以上
OSM-100	1.0m <sup>3</sup>	1720mm	1800mm	1040mm	500kg	フロントアタッチ	40PS以上

※仕様は改良の為、予告なく変更することがあります



株式会社 **ロールクリエイト**

〒082-0043 河西郡芽室町芽室基線19-16  
 TEL 0155-62-5676  
 FAX 62-5603

